

2 Trasporto in cantiere dei componenti Errex

Tipologia di rischio

Contusioni alla testa.

Apprestamenti e attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme

Uso di casco di protezione.

Indice di danno: 2

Indice di probabilità: 2

Indice di rischio: C

Tipologia di rischio

Contusioni ai piedi.

Apprestamenti e attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme

Uso di scarpe di sicurezza con suola imperforabile.

Indice di danno: 2

Indice di probabilità: 1

Indice di rischio: B

Tipologia di rischio

Tagli o abrasioni alle mani.

Apprestamenti e attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme

Uso di guanti protettivi.

Indice di danno: 1

Indice di probabilità: 2

Indice di rischio: B

Tipologia di rischio

Danni dorso-lombari.

Apprestamenti e attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme

Valutare i carichi durante questa fase. In generale, se il peso medio sollevato da una persona è superiore a 25 Kg, si può affermare che vi è un rischio per l'apparato dorso-lombare. Tale affermazione generale deve essere supportata, a seconda dell'impresa, dalla valutazione dei rischi (art. 4, comma 2 del d.lvo 626/94), che tenga conto di tutti i parametri (effettivo peso del carico, condizioni di movimentazione, frequenza ecc.) atti ad effettuare una completa valutazione dei rischi. Se tali rischi dovessero essere effettivamente evidenziati, il datore di lavoro (impresa appaltatrice che esegue il montaggio) dovrà porre in essere tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 626/1994, Titolo V (sorveglianza sanitaria, informazione e formazione dei lavoratori).

Indice di danno: 2

Indice di probabilità: 2

Indice di rischio: C

2 Transportation of Errex components to the work site

Class of hazard

Contusions to the head.

What to do and what equipment must be used to meet the safety standards

Use of hard helmet.

Harm or damage index: 2

Likelihood index: 2

Hazard index: C

Class of hazard

Contusions to the feet.

What to do and what equipment must be used to meet the safety standards

Use of safety shoes with unpierceable soles.

Harm or damage index: 2

Likelihood index: 1

Hazard index: B

Class of hazard

Cuts or abrasions to the hands.

What to do and what equipment must be used to meet the safety standards

Use of protective gloves.

Harm or damage index: 1

Likelihood index: 2

Hazard index: B

Class of hazard

Back injuries.

What to do and what equipment must be used to meet the safety standards

Evaluate the loads during this phase. In general, if the average weight lifted by a person is greater than 25 kg., there is a chance of back injury. This must be taken into consideration during risk evaluation (art. 4, comma 2 del d.lvo 626/94), which takes into account all the parameters (weight load, type of movement, repetition of movement etc.) in order to get a complete evaluation of the risks. If these risks are evident the supervisor should follow all the appropriate required guidelines of the decreed legislation n. 626/1994, Title V (sanitary surveillance, information and instructions for workers).

Harm or damage index: 2

Likelihood index: 2

Hazard index: C

