

8 Verniciatura di piccole superfici di elementi metallici

Operazione

Verniciatura con vernici o smalti.

Posto di lavoro

Scaffalatura.

Tipologia di rischio

Inalazione di agenti chimici nocivi (solventi).

Apprestamenti e attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme

Seguire le istruzioni riportate nella scheda di sicurezza del prodotto; in ogni caso è opportuno l'uso di semimaschera facciale con filtro A2.

Indice di danno: 2

Indice di probabilità: 2

Indice di rischio: C

Tipologia di rischio

Contatto della cute con agenti chimici nocivi (solventi, vernici).

Apprestamenti e attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme

Seguire le istruzioni riportate nella scheda di sicurezza del prodotto; in ogni caso è opportuno l'uso di guanti protettivi contro le aggressioni chimiche.

Indice di danno: 2

Indice di probabilità: 2

Indice di rischio: C

Tipologia di rischio

Urti della testa contro elementi della scaffalatura.

Apprestamenti e attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme

Uso del casco di protezione.

Indice di danno: 2

Indice di probabilità: 1

Indice di rischio: B

Tipologia di rischio

Schiacciamenti o punture ai piedi.

Apprestamenti e attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme

Uso di scarpe di sicurezza con suola imperforabile.

Indice di danno: 2

Indice di probabilità: 1

Indice di rischio: B

8 *Painting small surface steel parts*

Operations

Painting with paint or varnish.

Where

Shelving.

Class of hazard

Inhalation of noxious chemical solvents.

What to do and what equipment must be used to meet the safety standards

Follow the instructions in the Safety Guidelines of the product; A half face mask with A2 filter should be worn at all times.

Harm or damage index: 2

Likelihood index: 2

Hazard index: C

Class of hazard

Skin contact with noxious chemical agents (solvents, paints).

What to do and what equipment must be used to meet the safety standards

Follow the instructions in the Safety guidelines of the product; Protective gloves against chemical attack should be worn at all times.

Harm or damage index: 2

Likelihood index: 2

Hazard index: C

Class of hazard

Head injuries from parts of the shelving.

What to do and what equipment must be used to meet the safety standards

Use of a safety helmet.

Harm or damage index: 2

Likelihood index: 1

Hazard index: B

Class of hazard

Squashing or puncturing of the feet.

What to do and what equipment must be used to meet the safety standards

Use of safety shoes with unpierceable soles.

Harm or damage index: 2

Likelihood index: 1

Hazard index: B