

8 Verniciatura di piccole superfici di elementi metallici

Tipologia di rischio
Incendio o esplosione.

Apprestamenti e attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme
Non effettuare la verniciatura mentre vengono usate nelle vicinanze fiamme libere o provocate scintille o cariche elettrostatiche. Non lasciare aperti i contenitori di vernici.

Indice di danno: 2

Indice di probabilità: 1

Indice di rischio: B

8 *Painting small surface steel parts*

Class of hazard
Fire or explosion.

What to do and what equipment must be used to meet the safety standards

Don't apply any paint while in close proximity to naked flames or provoke sparks or electrostatic charges. Don't leave the paint containers open.

Harm or damage index: 2

Likelyhood index: 1

Hazard index: B

9 Controlli di verticalità e correttezza di montaggio

Operazione

Ispezioni sulle parti, anche alte, della scaffalatura.

Posto di lavoro

Scaffalatura.

Tipologia di rischio
Caduta dall'alto.

Apprestamenti e attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme
Uso di attrezzatura (motorizzata o no) che permetta l'esecuzione del lavoro con piattaforma e parapetto.

E' anche possibile utilizzare cestelli di lavoro sollevati da apparecchi di sollevamento, nei limiti di quanto prescritto dall'art. 184 del DPR n. 547/55 e previa apposizione di efficaci requisiti di sicurezza del cestello (o navicella) esplicitati nella Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 103/98.

Solo laddove non sia possibile usare tali attrezzature (ad esempio nel montaggio con corridoi di larghezza inferiore a 1,70 - 1,50 m), è possibile utilizzare una cintura di sicurezza opportunamente ancorata.

Indice di danno: 3

Indice di probabilità: 2

Indice di rischio: D

9 *Assembly inspection: verticality and good craftsmanship*

Operations

Inspection of parts, including at high level, of the shelving.

Where

Shelving.

Class of hazard
Falling from heights.

What to do and what equipment must be used to meet the safety standards

Use of equipment (motorized or not) which allows work to be carried out with platform and handrail. It is also possible to use working baskets lifted by crane within the limits required by DPR n. 547/55 (art. 184) and with the use of effective safety appliances on the baskets as specified in the Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 103/98. Only where the use of the above is not possible (e.g. in corridors narrower than 1.70-1.50 m), it is possible to use a correctly attached safety belt.

Harm or damage index: 3

Likelyhood index: 2

Hazard index: D

Tipologia di rischio

Urti della testa contro parti della scaffalatura.

Apprestamenti e attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme
Uso di casco di protezione.

Indice di danno: 2

Indice di probabilità: 2

Indice di rischio: C

Class of hazard

Head injuries against parts of the shelving.

What to do and what equipment must be used to meet the safety standards

Use of safety helmet.

Harm or damage index: 2

Likelyhood index: 2

Hazard index: C

