



Podrobnější informace
o regálových systémech LEO®
najdete v prospektu

For detailed informations on
LEO® light shelving kit
please refer to dedicated leaflet

 **MARCEGAGLIA**
building • divisione Ponteggi Dalmine

Sales offices

via Giovanni della Casa, 12 • 20151 Milano - Italy
Tel. +39 . 02 30 704 1 • Fax +39 . 02 33 402 706
ponteggi.dalmine@marcegaglia.com
www.ponteggidalmine.it • www.marcegaglia.com

Plants

via della Fisica, 19
85100 Potenza - Italy

via S. Colombano, 63
26813 Graffignana - Lodi - Italy

viale Sarca, 336
20126 Milano - Italy

strada Roveri, 4
15068 Pozzolo Formigaro, Alessandria - Italy

Headquarters

via Bresciani, 16 • 46040 Gazoldo Ippoliti, Mantova - Italy
phone +39 . 0376 685 1 • fax +39 . 0376 685 600
info@marcegaglia.com • www.marcegaglia.com

struttura: it-ea&office@marcegaglia.com - gennaio 2008 italiano/inglese

MARCEGAGLIA building

**Divize
Ponteggi Dalmine
Skladování**

**Division
Ponteggi Dalmine
Storage**

 **MARCEGAGLIA**
vyrábí také *is also*

Plochou ocel - Flat products

Trubky - Tubing

Taženou ocel - Cold-drawn steel

Nerezovou ocel - Stainless steel

Divize Brollo

Divize Guardrail

LOGISTICKÁ ŘEŠENÍ

SAMONOSNÉ ZAŘÍZENÍ

Kromě uskladněných výrobků má podpírat také střechu a stěny budovy, a dodává jej divize Brolo. Obecně je tedy projektováno v závislosti na typu skladovaného materiálu, transportních zařízení, a s cílem optimalizace nákladů a využití prostoru.

Self-supporting warehouse

Apart from supporting ordinary working loads, self-supporting systems have the function of supporting roof and curtain walls, supplied by Brolo division. It is normally designed according to the type of goods to be stored and equipped with the adequate handling technology aimed to minimize costs and optimize volume distribution.

AUTOMATICKÝ SKLAD

Díky použití transportních zdvihacích zařízení umožňuje automatický sklad v rámci stávajících struktur uskladňování velkých objemů materiálu s přímým přístupem do všech míst, a to při jednoduché nebo dvojitě hloubce.

Automated warehouse


The employment of rack feeders in the automated warehouse (within existing buildings) allows storing at high speed a great amount of goods while having direct access to each storage location, either single or double-bottomed.

KOMPRIMOVATELNÝ SKLAD

Na ruční nebo mechanické ovládání. Je tvořen pojezdnými regály na kolejnicích, které jsou vhodné pro maximální využití volného místa ve skladu.

Compactable warehouse

Manual or mechanical handling system. The compactable system consists of sliding-on-rails shelving that exploit as much storage area as possible.



nosič palet BI-BLOC

Plně pozinkované těžké regály, umožňující skladování materiálu na paletách.

VLASTNOSTI

- Portata: od 9 do 29 tun na jedno rameno.
- Zatížení na dvojici nosníků od 900 do 5400 kg.
- Rychlé a účinné vkládání pomocí desek se 4 nebo 6 lisovanými háky/otvory, které umožňují spojení nosníků na vyztužovacích tyčích.
- Bezpečnost: systém zabraňující vysunutí, z pozinkované oceli a s čepem, jehož úkolem je zamezit náhodné uvolnění nosníků.

Bi-Bloc pallet racking system

Galvanized heavy storage system used to stock goods on pallets.

PRODUCT FEATURES

- Frames load capacity from 9 to 29 tons.
- Beams load capacity from 900 to 5400 kg per couple, easy to assembly through formed steel plate with hook that joint beams to upright.
- Safety: at least galvanized pins fix beams to upright in order to pre-empt an unhooking.



BI-BLOC drive in

Ukládací regály.

Jednotky uložené na paletách jsou skladovány systémem Last-In First-Out e First-In First-Out, uvnitř pracovních koridorů.

VLASTNOSTI

- Šířka tunelu: standardně 1350 mm a 1400 mm.
- Výška tunelu: až 16 m.
- Ochrana stojanů speciálními profily z lakované oceli.

Bi-Bloc drive in

Static or dynamic accumulate shelving system used to stock goods on pallets, inside tunnel following the last-in/first-out, first-in/last-out rules.

PRODUCT FEATURES

- Tunnel standard width 1350 and 1400 mm.
- System height and length: following clients request.
- Upright protection made of special steel profiles.



ERREX univerzální lehký regálový systém

Systém v sobě spojuje mimořádně snadnou montáž s mimořádnou všestranností použití; díky obnovenému sortimentu doplňků a příslušenství je možné zhotovit regály pro nebalené/sudové jednotky nebo pro obaly středních rozměrů.

VLASTNOSTI

- Nosnost do 3,6 tun pro každý modul.
- Maximální zatížení na jednu tašku: 100 kg.
- Maximální výška standard: 5 m.
- Sloupy: výška od 2 do 5 m a více u nestandardních provedení.
- Boční stěny: výška 1000-1500 mm, šířka stejná jako u rozpěr.
- Podlahy: výška 200-300-400-500 mm, délka stejná jako u polic.



Errex light universal shelf

The system combines extreme simplicity of installation with great versatility; its renewed accessory parts make it possible to create shelving structures for loose materials or middle-size packaged.

PRODUCT FEATURES

- Load capacity up to 3.6 tons each module.
- Standard height from 2 to 5 m.
- Panels length from 550 to 1300 mm, max load capacity per panel 100 kg.
- Structure depth from 200 to 800 mm.
- Different kind of accessories available.



CANTIL DAL SENIOR

Jedná se o ideální řešení pro skladování a přesun dlouhých a těžkých předmětů jako např. tyčí, trubek, profilů, plechů, dřevěných panelů, a to díky souvislé čelní části bez vertikálních prvků.

VLASTNOSTI

- Výška sloupů: 3000, 3600, 4200, 4800, 5400, 6000 mm (standard).
- Délka konzol/podpěr: 600, 800, 1000, 1200, 1500 mm (standard).

Cantil Dal Senior

It is the brackets open-front warehouse indicated for the storage and handling of long, heavy bodies such as bars, tubing, profiles, plates, wood panels.

PRODUCT FEATURES

- Column height: 3000, 3600, 4200, 4800, 5400, 6000 mm (standard).
- Brackets length: 600, 800, 1000, 1200, 1500 mm (standard).



Light BI-BLOC

Skladovací systém s policemi a příčkami střední nosnosti, umožňující vkládání skladovaných materiálů. Velký počet možných kombinací.

Light Bi-Bloc

Slot-in shelving system with planks or beam, medium-load capacity.

Wide range of assembly possibilities.

materiály

Pozinkovaná ocel Sendzimir S350-GD

Vysoce odolná pozinkovaná ocel Sendzimir S280-GD

