

Stainless steel hot rolled coils


Coils in acciaio inossidabile laminati a caldo

Product range <i>Gamma produttiva</i>			
thickness mm	width mm		
	1000	1250	1500
2.0	•		
2.5	•	•	
3.0	•	•	•
4.0	•	•	•
5.0	•	•	•
6.0	•	•	•



MANUFACTURING STANDARD <i>Norma di fabbricazione</i>	FINISH <i>Finitura</i>	PRODUCT DESIGNATION <i>Designazione prodotto</i>	GRADE <i>Qualità</i>			
EN 10088-2 (ASTM A 240)	1D Annealed and pickled <i>Ricotto e decapato</i>	Stainless steel flat products for general purposes <i>Acciai inossidabili piani per impieghi generali</i>	Austenitic	<i>Austenitici</i>	Ferritic	<i>Ferritici</i>
			EN	AISI	EN	AISI
			1.4301	304	1.4016	430
			1.4307	304L	1.4512	409Li
			1.4541	321	1.4510	439L
			1.4404	316L	1.4509	441
1.4571	316Ti	1.4526	436			
				1.4521	444	
EN 10028-7 (ASTM A 240)	1D Annealed and pickled <i>Ricotto e decapato</i>	Stainless steel flat products for pressure purposes <i>Acciai inossidabili piani per recipienti a pressione</i>	Austenitic	<i>Austenitici</i>		
			EN	AISI		
			1.4301	304		
			1.4307	304L		
			1.4541	321		
			1.4404	316L		
1.4571	316Ti					

Supply conditions - <i>Condizioni di fornitura</i>
- Dimensional tolerances according to EN 10051 (and other equivalent international norms) <i>Tolleranze dimensionali secondo norma EN 10051 (e altre norme internazionali equivalenti)</i>
- Special tolerances upon request <i>Tolleranze speciali su richiesta</i>
- Control documents 2.2, 3.1, 3.2 according to EN 10204 <i>Documenti di controllo 2.2, 3.1, 3.2 secondo norma EN 10204</i>



2 annealing and pickling lines

500,000 t/y
manufacturing capacity

product: **hot rolled coils 1D finish**

thickness: **2.00/6.00 mm**

width: **up to 1500 mm**

max weight: **30 t**